

SA08AK-1/2"

ВЫПУСКНОЙ КОМПЛЕКТ С ДВОЙНОЙ КНОПКОЙ

Область применения:

- Для керамических бачков
- Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Свойства:

- Латунная резьба длиной 38 мм
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот
- Плавное закрытие механизма
- Возможность регулировать уровень воды
- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка
- Сливной механизм двойной 3/6 л
- Поплавок для настройки объема спускаемой воды
- Возможность установки кнопки мимо оси спускового механизма
- Кнопка DUAL хромированная

Нормы и стандарты:

ČSN EN 14124, EN 14055

Технические параметры:

| | |
|---|----------------|
| Диапазон регулировки по высоте | 315 – 450 мм |
| Функциональные требования | Класс I |
| Объем смыва зависит от размера и объема бачка | |
| Акустическая группа II | <30 дБ |
| Рабочий диапазон | 0,05 – 0,8 МПа |
| Рекомендуемое рабочее давление | 0,5 – 0,8 МПа |

Содержание комплекта:

- Впускной механизм A16-1/2"
- Сливной механизм A08A
- Комплект прокладок
- Монтажный набор: болт M8x65 – 2 шт.
- Заглушка хром

Логистическая информация:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Вес (шт.) | 0,7526 кг |
| Размеры (шт.) | 200x400x100 мм |
| Количество (упаковка) | 16 шт. |
| Количество (паллета) | 256 шт. |

Обозначение продукта:

| | |
|-------------|---------------|
| Артикул | EAN |
| SA08AK-1/2" | 8595580532819 |

