

Гарантия



Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Настоящая гарантия распространяется на «Блок питания TELEOFIS PS12-500s», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие.

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»

117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

ПАСПОРТ

Блок питания TELEOFIS PS12-500s

Москва
2017


Редакция: 2.03

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Блок питания TELEOFIS PS12-500s предназначен для питания GSM модемов с интерфейсом подключения RJ-12 (6P6C) от сети переменного тока напряжением ~220В.

Разъем RJ-12 (6P6C) блока питания TELEOFIS PS12-500s



Внимание! Данный блок питания не предназначен для бытового применения.

При сохранении основных параметров, производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.

Комплектация:

- Блок питания TELEOFIS PS12-500s
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Технические характеристики:

- Входное напряжение 90-260В
- Частота питающей сети переменного тока: 50-60Гц
- Выходное напряжение: 12В
- Максимальный ток нагрузки: 500 мА
- Габаритные размеры: 60 x 33 x 45 мм
- Интерфейс подключения: разъем RJ-12 (6 pin)
- Рабочая температура: 0... +55°C
- Вес: 80 г

Техническая поддержка доступна по рабочим дням
с 10:00 до 17:30 по московскому времени.

Телефон технической поддержки:
+7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно).